

Wykaz okien											
Oznaczenie	o01	o02	o03	o04	o05	o06	o07	o08	o09	o10	o11
Liczba szt.	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	7
Symbol											
Szer. okna	110	118	116	118	115	118	110	114	113	115	56
Wys. okna	54	54	54	53	54	52	52	52	52	52	140
H parapetu	162	162	160	160	160	160	154	154	154	154	154
Informacje	profile PCV kol. biały, współcz. przenikania ciepła $U \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ , klasa odporności na włamanie RC2 szkło bezpieczne, bezbarwne, klasa O1, szyba klasy P4, z laminującą folią, antywłamaniowa, nawiewniki higroskopijne w górnej ramie okna, izolacyjność akust. 38 dB, ręczna blokada przepływu powietrza, kol. biały										
	otwieracz naświetli aluminium, kol. biały										

Wykaz drzwi														
Oznaczenie	Dz01	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	D09	D10	D11	D12	D13
Liczba szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Orientacja	L	P	P	L	L	P	L	L	L	L	P	L	L	L
Symbol														
S0 -szer.otw.w murze	150	134	150	130	98 <sup>5</sup>	98 <sup>5</sup>	98 <sup>5</sup>	98	98	108	98	98	98	87
H0 -wys.otw.w murze	209 <sup>5</sup>	209 <sup>5</sup>	205 <sup>5</sup>	206	205 <sup>5</sup>	205 <sup>5</sup>	205 <sup>5</sup>	206	206	206	206	206	206	206
OS -szer.w sw.osciezn.	140	124	146 <sup>4</sup>	126 <sup>4</sup>	95 <sup>2</sup>	95 <sup>2</sup>	95 <sup>2</sup>	94 <sup>4</sup>	94 <sup>4</sup>	104 <sup>4</sup>	94 <sup>4</sup>	94 <sup>4</sup>	94 <sup>4</sup>	83 <sup>4</sup>
OW -wys.w sw..osciezn.	min.200	min.200	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
Informacje	PCV kol. biały, współcz. prz.ciepła U ≤ 1,1 W/(m²K), klasa odporności na włamanie RC2, szkło bezbarwne klasa O1, bezpieczne, laminująca folia, szyba klasy P4		drzwi wewnętrzne z płytowo-drewniane, pełne, ościeżnica drewniana przylgowa, okleina CPL HQ 0,2, kol. antracyt HPL/CPL, zamek magnetyczny											
	samozamykacz* i podtrzymywacz* do drzwi zewn.	samozamykacz*, podtrzymywacz*	EI60	samozamykacz*, podtrzymywacz*	EI60	EI30		podcięcie wentylacyjne; samozamykacz*, podtrzymywacz*					podcięcie wentylacyjne; samozamyk*, podtrzymyw.*	
						antywłamanio- we				pochwyt po str. zewn.				
zawiasy widoczne wzmocnione, klamka stal nierdzewna (INOX) szczotkowana (matowa), kwadratowe szyldy górny i dolny (na klucz),														

\* **samozamykacz** nawierzchniowy górny z ramieniem, regulowana prędkość zamykania i końcowa faza zamykania tzw."dobicie", kol. srebrny

\* **podtrzymywacz** wzmocniony, podwójna sprężyna, mat. stal, kol. srebrny

Uwaga: wymiary sprawdzić w naturze

Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń piwnicy w budynku oświatowo-usługowym na cele świetlicy wiejskiej w Kleosinie		
Adres obiektu	ul. Ojca Stefana Tarasiuka 11, 16-001 Kleosin, dz. nr 371/13	
Inwestor	Gmina Juchnowiec Kościelny	Faza projektu Projekt wykonawczy
Projektant	mgr inż. arch Karolina Anna Gosk, nr upr. 2/WMOKK/2014	Data 29.04.2019
Tytuł rysunku	<b>Wykaz okien i drzwi</b>	Nr rys. <b>A.08</b>