



Śc 1 - ściana zewnętrzna 35 cm	
2 x Płyta GK	2,5 cm
Nakładki dystansowe	2 cm
Folia paroprzepuszczalna	-
Ruszt drewniany, pomiędzy wełna mineralna	5 cm 5 cm
Płyta pilśniowa	0,5 cm
Bał drewniany	12 cm
Ruszt drewniany, pomiędzy wełn mineralna	8 cm 8 cm
Nakładki dystansowe	2 cm
Szalówka	2,5 cm

Śc 2 - ściana wewnętrzna 31,5 cm	
Płyta GK	1,25 cm
Folia paroprzepuszczalna	-
Ruszt drewniany, pomiędzy wełna mineralna	8 cm 5 cm
Płyta pilśniowa	0,5 cm
Bał drewniany	12 cm
Płyta pilśniowa	0,5 cm
Ruszt drewniany, pomiędzy wełna mineralna	8 cm 5 cm
Folia paroprzepuszczalna	-
Płyta GK	1,25 cm

Śc 3 - ściana wewnętrzna 23,5 cm	
Płyta GK	1,25 cm
Folia paroprzepuszczalna	-
Ruszt drewniany, pomiędzy wełna mineralna	5 cm 5 cm
Płyta pilśniowa	0,5 cm
Bał drewniany	12 cm
Ruszt drewniany	3,5 cm
Płyta GK	1,25 cm

Legenda:
H - wysokość pomieszczenia
Hpar-wysokość parapetu
Rs-rura spustowa

Zestawienie powierzchni		m ²
1/1	Pomieszczenie 1	76,36
1/1A	Scena	9,93
1/2	Korytarz	5,10
1/3	Pom. gospodarcze	3,07
1/4	Pomieszczenie 2	45,69
1/5	Kuchnia	9,97
1/6	WC	1,39
Suma:		151,51

Śc 4 - ściana wewnętrzna 12,5 cm	
Płyta GK	1,25 cm
Ruszt drewniany	10 cm
Płyta GK	1,25 cm

Śc 5 - ściana wewnętrzna 17 cm	
Płyta GK	1,25 cm
Folia paroprzepuszczalna	-
Bał drewniany	12 cm
Ruszt drewniany	2,5 cm
Płyta GK	1,25 cm

ATM "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. A-2
DATA: 04.09.2018		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Budynek świetlicy wiejskiej w Klewinowie na działce nr 435, gmina Juchnowiec Kościelny		
STADIUM PROJEKTU: WYKONAWCZY	NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU	SKALA: 1:100
SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA:	PROJEKTANCI: mgr inż. arch. ANETA SADOWSKA nr upr. 41/PDOKK/2015	PODPIS:
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		