

Uwagi:


Gazony wypełnione betonem C16/20.

Betonowanie gazonów wykonywać warstwami co 60cm.

Pręty łączyć na zakład wynoszący 60cm.

W każdym gazonie należy umieścić po 4 pręty #12.

Stal B500SP  
Beton C16/20 (B20)

		<b>"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane</b> 15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl	<b>NR RYS. A-9</b> <b>DATA:</b> 04.09.2018
<b>Nazwa i adres obiektu budowlanego:</b>  <b>Budynek świetlicy wiejskiej w Klewinowie na działce nr 435, gmina Juchnowiec Kościelny</b>			
<b>STADIUM PROJEKTU:</b> WYKONAWCZY	<b>Nazwa rysunku:</b>  <b>ZASADA ZBROJENIA GAZONÓW</b>		<b>SKALA:</b>  <b>1:50</b>
<b>SPECJALNOŚĆ:</b>	<b>PROJEKTANCI:</b>	<b>PODPIS:</b>	
<b>ARCHITEKTURA:</b>	mgr inż. arch. ANETA SADOWSKA nr upr. 41/PDOKK/2015		
<b>KONSTRUKCJA:</b>	mgr inż. KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ nr upr. PDL/0087/PWBkb/16		
<b>OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM</b>			