

Uwaga:

Gazony układać z przewiązaniem.


Gazony wypełnione betonem C16/20.

Betonowanie gazonów wykonywać warstwami co 60cm.

Pręty łączyć na zakład wynoszący 60cm.

Zbrojenie wykonać według A-9

Stal B500SP
Beton C16/20 (B20)

	"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl	NR RYS.	A-8
		DATA:	04.09.2018
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:			
Budynek świetlicy wiejskiej w Klewinowie na działce nr 435, gmina Juchnowiec Kościelny			
STADIUM PROJEKTU: WYKONAWCZY	NAZWA RYSUNKU: RZUT SKARPY		SKALA: 1:50
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:	
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. ANETA SADOWSKA nr upr. 41/PDOKK/2015		
KONSTRUKCJA:	mgr inż. KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ nr upr. PDL/0087/PWBkb/16		
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM			