

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową z wywrotem 3W , spełniającego poniższe parametry i wymagania.

1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

- 1.1. Samochód fabrycznie nowy. Podać markę, typ i model.
- 1.2. Pojazd oraz jego wyposażenie musi spełniać wymagania:
 - 1.2.1. polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 450 z późn. zm.)
 - 1.2.2. pojazd musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje do ruchu na terenie Polski i Unii Europejskiej.
- 1.3. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
- 1.4. Pojazd dostosowany do zamontowania pługa odśnieżnego i piaskarki

2. PODWOZIE SAMOCHODU

- 2.1. Pojazd fabrycznie nowy dwuosiowy
- 2.2. Napęd 4x2
- 2.3. Pojazd o dmc administracyjnej 18 000 kg
- 2.4. Techniczna nośność osi przedniej min 8000 kg
- 2.5. Techniczna nośność osi tylnej min 13 000kg
- 2.6. Rozstaw osi max 3950 mm
- 2.7. Zawieszenie przód resory paraboliczne
- 2.8. Zawieszenie tył resory
- 2.9. Rama wysoka
- 2.10. Hamulce bębnowe
- 2.11. Układ hamulcowy wyposażony w ABS
- 2.12. System ESP z możliwością odłączenia
- 2.13. Hamulec antyzjazdowy ułatwiający ruszanie pod górkę
- 2.14. Silnik o pojemności do 10 000cm
- 2.15. Silnik spełniający normę czystości spalin euro 6
- 2.16. Silnik o mocy min min 320 KM, moment obrotowy min 1600 Nm
- 2.17. Skrzynia biegów min 8 biegowa sterowana manualnie
- 2.18. Zbiornik paliwa stalowy min 300 ltr
- 2.19. Przystawka odbioru mocy przystosowana do zabudowy zasilania od silnika
- 2.20. Ogumienie 315/ 80 R22,5” o bieżniku konstrukcyjnym
- 2.21. Koło zapasowe luzem
- 2.22. Blokada mechanizmu różnicowego
- 2.23. Fabryczne nadkola z matami antyrozpyrzgowymi
- 2.24. Nadkola i osłony boczne międzyosiowe
- 2.25. Kabina samochodu 2-osobowa
- 2.26. Kabina koloru pomarańczowego
- 2.27. Okno w tylnej ścianie kabiny
- 2.28. Dwie lampy robocze za kabiną
- 2.29. Dodatkowe światła LED na tylnym zwisie
- 2.30. Lampy dalekosiężne umiejscowione na podszybiu

- 2.31. Wyprowadzenie wiązki elektrycznej do oświetlenia pługa
- 2.32. Lampy ostrzegawcze z tyłu pojazdu
- 2.33. Belka świetlna na dachu pojazdu
- 2.34. Zewnętrzna osłona p-słoneczna
- 2.35. Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie
- 2.36. Fotel pasażera
- 2.37. Elektrycznie sterowanie szyby kierowcy i pasażera
- 2.38. Elektrycznie sterowanie i podgrzewanie lusterka wsteczne
- 2.39. Akumulatory min 150Ah
- 2.40. Światła do jazdy dziennej
- 2.41. Regulacja zasięgu świateł
- 2.42. Radiodbiornik
- 2.43. Klimatyzacja
- 2.44. Sygnał akustyczny biegu wstecznego pojazdu
- 2.45. Rama pojazdu zabezpieczona antykorozyjnie
- 2.46. Czołownica do pługa- dostosowana do pługa posiadanych przez Zamawiającego
- 2.47. Montaż powierzonej instalacji elektrycznej do sterowania posypywarką i pługiem

3. ZABUDOWA

- 3.1. Wywrotka typ 3W
- 3.2. Wymiary ok 4900/2550 mm
- 3.3. Burty o wysokości 800 mm wykonane ze stali Domex lub równoważnej
- 3.4. Podłoga wywrotki wykonana ze stali Hardox lub równoważna
- 3.5. Burty otwierane od góry i dołu
- 3.6. Hydroburta od strony kierowcy
- 3.7. Sterowanie wywrotką z kabiny pojazdu
- 3.8. Plandeka zwijana na przednią burtę
- 3.9. 6 uchwyty do mocowania posypywarki
- 3.10. Oświetlenie przystosowane do pługa

4. POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE POJAZDU

- 4.1. Immobilajzer.
- 4.2. Tachograf cyfrowy.
- 4.3. Cb radio
- 4.4. Radioodtwarzacz CD
- 4.5. Trójkąt ostrzegawczy.
- 4.6. Apteczka.
- 4.7. Jedna gaśnica min. 6 kg.
- 4.8. Komplet narzędzi (min. 2 podnośniki przenośne, min. 2 kliny pod koła.).
- 4.9. Zaczep haka holowniczego.

5. OGÓLNE

Gwarancja i rękojmia:

- na cały pojazd min. 24 miesiące, max 60 miesięcy.