
skala 1:100/200
skala 1:100/200
skala 1:100/200
skala 1:100/200
skala 1:100/200
skala 1:100/200
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
P.p.=135,00
P.p.=135,00
P.p.=135,00
P.p.=140,00
P.p.=135,00
P.p.=130,00
P.p.=140,00
P.p.=135,00
P.p.=135,00
P.p.=135,00
P.p.=135,00
Rzędna projektowanego terenu
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna osi proj. rurociągu
Zagłęb. osi względem terenu proj.
Długość odcinka
Proj. spadek rurociągu, odległość
Proj. średnica nominalna, materiał
Hektometr i odległości
Nazwa węzła
Dz90x5.4mm PE RC 100 SDR 17 PN10
Dz110x6.6mm PE RC 100 SDR 17 PN10
Dz32x2.0mm PE RC 100 SDR 17 PN10
W5 Hn4
W6 Hn5
W9 Hn6
w15Hn7
W18 Hn8
W23 Hn9
W17a W17
W24a W25 W24
R1 W8
W7 R2
W4 W21
W22
W4a
proj.sieć DN160 PE
istn.sieć DN110 PE
proj.sieć DN110 PVC
zasuwa, DN90, Hz=1.88 m
zasuwa, DN110, Hz=2.13 m
zasuwa, DN110, Hz=1.88 m
zasuwa, DN110, Hz=1.94 m
zasuwa, DN32, Hz=1.88 m
hydrant, nadziemny, DN80, Hz=1.88 m
załamanie ∠90°- kolano D90mm;∠90°
załamanie ∠60°- kolano D110mm;∠60°
załamanie ∠70°- kolano D110mm;∠70°
trójnik siodłowy z obejmą dolną 160/32
włączenie do istniejącego przyłącza DN32 PE
rurociąg stalowy DN150, L=20,00 m
podpłytka wzmacniająca z blachy
podpłytka wzmacniająca z blachy ocynkowanej
taśma sygnalizacyjno-ostrzegawcza z wkopową wkładką metaliczną
hydrant nadziemny z wkopową wkładką metaliczną
i=52,5‰ L=1,0
i=20,0‰ L=1,0
i=100,0‰ L=1,0
i=30,0‰ L=1,0
i=70,0‰
i=953,3‰ L=1,0
i=121,8‰
i=2,4‰ L=1,0
i=2,0‰ L=1,0
i=2,0‰ L=1,0
i=2,0